Biuro Zarządu
tel. +48 (32) 35 99 421
fax +48 (32) 35 99 499

Dział Sprzedaży Krajowej
tel. +48 (32) 35 99 439/427

Dział Eksportu
tel. +48 (32) 35 99 455

Dział Zbytu
tel. +48 (32) 35 99 497

1. Piła tarczowa

rok produkcji: 1962 szacowana waga: 3500 kg moc: 8,1 kW/500V

Piła tarczowa z urządzeniami podającymi i odbierającymi o napędzie bezpośrednim za pomocą silnika elektr. Typu SZJd 54 b wraz z przyciskiem hydraulicznym do mocowania rur i tarczy piły. Zakres średnio przecinanych rur fi 4-120 mm. Średnica tarczy fi 450 mm. Ilość obrotów tarczy 1610 obr./min.
Nie wymaga demontażu.



2. Piła ramowa

rok produkcji: 1968 szacowana waga: 360 kg moc: 1 kW/500V



Wymiary gabarytowe: 1350x1100x1150.
Długość pił 400,425-450
Nie wymaga demontażu.

Biuro Zarządu
tel. +48 (32) 35 99 421
fax +48 (32) 35 99 499

Dział Sprzedaży Krajowej
tel. +48 (32) 35 99 439/427

Dział Eksportu
tel. +48 (32) 35 99 455

Dział Zbytu
tel. +48 (32) 35 99 497

3. Strugarka podłużna HDA-80

rok produkcji: 1963 szacowana waga: 8600kg moc: 7,5kW/500V

Szerokość strugania 800 mm, wysokość strugania 750 mm, długość strugania 4000 mm, siła skrawania 4900. Wymaga demontażu.





4. Dłutownica uniwersalna

rok produkcji: 1967 szacowana waga: 5200 kg moc: 9kW/500V

Podłużny 650 mm, Poprzeczny 500 m. Skok Suportu - max 570 mm. wymiary gabarytowe 2650 x 1810 x 2890 mm, wyposażenie normalne. Wymaga demontażu.

Biuro Zarządu
tel. +48 (32) 35 99 421
fax +48 (32) 35 99 499

Dział Sprzedaży Krajowej
tel. +48 (32) 35 99 439/427

Dział Eksportu
tel. +48 (32) 35 99 455

Dział Zbytu
tel. +48 (32) 35 99 497



5. Strugarki poprzeczne PAA-60 2 sztuki

rok produkcji: 1966 szacowana waga: 4200 i 4600 kg moc ok.: 7,5kW/500V

Największy skok suwaka 610 mm, najmniejszy 80 mm.
Powierzchnia płaszczyzny stołu: 600x500 mm,
wymiary gabarytowe: 2900x1400x1800, wyposażenie normalne
Nie wymaga demontażu.

6. Ostrzałka do pił tarczowych NPA 140

rok produkcji: brak danych szacowana waga: 550 kg
moc:2,1 kW/500V



Zakres średnic ostrzonych pił 350-1400mm
Podziałka zębów piły 5-45mm
Różnica głębokości ostrzenia 0-0,4mm
Kat natarcia zęba piły 0-25st.
Średnica trzpienia mocującego piły 36mm
Średnica ściernicy 300mm
Moc silnika napędowego 1kW
Obroty silnika 1410obr./min.
Ciężar ostrzałki 550kg
Wymiary dł. x szer. x wys. – 1020x520x1680mm
Nie wymaga demontażu.

Biuro Zarządu
tel. +48 (32) 35 99 421
fax +48 (32) 35 99 499

Dział Sprzedaży Krajowej
tel. +48 (32) 35 99 439/427

Dział Eksportu
tel. +48 (32) 35 99 455

Dział Zbytu
tel. +48 (32) 35 99 497

7. Zespół urządzeń młota sprężarkowego.

rok produkcji: 1963 szacowana waga: 39 000 kg moc:55kW/500V
Energia pełnego pojedynczego uderzenia 2000 kG, ilość uderzeń 110 /min. Max średnica przekuwanego materiału 380 mm, ilość obrotów silnika 1460/min. Wymiary gabarytowe - 3195x1480x3200, wyposażenie normalne. Wymaga demontażu.





8. Dmuchawy wirnikowe 3 sztuki

rok produkcji: 1962 szacowana waga: 150,00 kg
moc: 5,5 kW/500V brak silnika

wydajność 560 m3/h, ciśn 0,02 MP,
obroty silnika 1500 obr/min. Max.
Obciążenie kurzem 150 mg/m3, max.
wielkość ziarna 50 um,sprzęgło fi 180 mm, napięcie 500 V dla silnika krótkozwartego KPR 112 M4
Nie wymaga demontażu.



Biuro Zarządu
tel. +48 (32) 35 99 421
fax +48 (32) 35 99 499

Dział Sprzedaży Krajowej
tel. +48 (32) 35 99 439/427

Dział Eksportu
tel. +48 (32) 35 99 455

Dział Zbytu
tel. +48 (32) 35 99 497

9. Piec hartowniczy



rok produkcji: 1962 szacowana waga: 200,00 kg
moc: brak elementów grzewczych
Moc 3x330kW
Ciężar wsadu 300kg
Ciężar całkowity pieca 1,4t
Producent Elterma Świebodzin Wielkopolski
Wymaga demontażu.

10. Zespół pieca samotokowo-przelotowego nr 2

rok produkcji: 1966 szacowana waga: 106000 kg moc: 11,5kW/500V
Piec z trzonem samotokowym do obróbki cieplnej w atmosferze ochronnej. 1400x80.000. Wydajność zdolność wygrzewania ,przy wygrzewaniu normalizacyjnym śr. 4000kG/h przy nagrzewaniu rekrystalizacyjnym -1500-2500 kG/h.Rury fi 12-108x0,5-8x4500-8000 ze stali nisko i średniowęglowych oraz niskostopowych. Temp. wsadu 680-920 stopni Celsjusza, trzon samotokowy o powierzchni 37 m2.Rodzaj paliwa gaz ziemny, zuzycie gazu 70-230 Nm3/h, powietrza spalania 630-2120Nm3/h, zaś powietrza chłodzenia 3600Nm3/h wody chłodzącej 15-35 m3/h. Palnik rury promieniującej . Doprowadzenie gazu i powietrza spalan. do rur promieniujących jest poprzez rotametry w ilości 76 zł. Przedłużeniem pieca mufli chłodzone są wodą. ciężar konstrukcji pieca 106,500kg, zaś wymurówka 136,537 kg. Odprowadzenie spalin wspólnym kolektorem dla pieca nr 1 i nr 2 do kominów fi 700 mm. Komory wentylatorów powietrza spalania i chłodzenia oraz urządzenia za i wyładowcze sa przedmiotem odrębnej inwentaryzacji. Piec wyposażono w aparaturę kontrolno-pomiarową i automatyczną regulacje stosunku gazu i powietrza do spalania, temperatury w poszczególnych strefach, oraz regulacją ciśnienia gazu i ciagu kominowego. Poza tym piec posiada automatyczne odcinanie gazu w przypadku awarii.
Wymaga demontażu.



Biuro Zarządu
tel. +48 (32) 35 99 421
fax +48 (32) 35 99 499

Dział Sprzedaży Krajowej
tel. +48 (32) 35 99 439/427

Dział Eksportu
tel. +48 (32) 35 99 455

Dział Zbytu
tel. +48 (32) 35 99 497

11. Zespół pieca samotokowo-przelotowego nr 4

Rok produkcji: 1969 szacowana waga: 146500 kg moc: 2,8 kW



Piec z trzonem samotok.do obróbki cieplnej w atmosferze ochronnej 1400x80000. Wydajność/zdolność wygrzewania przy wygrzewaniu normalizacyjnym sr. 4000 kG/h przyrekryst. 1500-2500 kG/h.Rury fi 12-108x0,5x4500x8000 ze stali nisko i średnio węglowych oraz gaz ziemny, zuzycie gazu 70-230 Nm3/h, powietrza spalania 630-2120 Nm3/h zaś powietrza ochłodzenia 3600 Nm3/h wody schłodzonej 15-35 m3/h, palnik- rury promieniujące .Doprowadzenie gazu i powietrza spalania do rur promieniujących jest przez rotametry w ilości 76 szt. Przedłużeniem pieca są mufle schłodzone wodą ciężar konstrukcji pieca 146,500 kg zaś wymurówki 136537 kg. Odprowadzenie spalin do komina fi 700 m/m. Komory wentylatorów i powietrza spalania i chłodzenia są przedmiotem odrębnej inwentaryzacji. Wymaga demontażu.

12. Zespół ciągarek L 24

rok produkcji: 1966 szacowana waga: 194000 kg moc:71kW-500V 650kW-6000V 965kW-440/220V

Siła ciągnienia q30 t, max długość ciągnienia 24 m. Zakres średnio ciągnionych rur fi 20-120 mm, max szybkość ciągnienia 60m/min.. Szybkość powrotu wózka max.120m/min.. Ciągarka wyposażona jest w instalacje smarowania olejowego emulsji, sprężonego powietrza z sieci.
Liny typu:
6x37+1,Pp34,5 II 160- ciągnące o długości: 2x43, powrotne 2x78 mm
Wymaga demontażu.



Biuro Zarządu
tel. +48 (32) 35 99 421
fax +48 (32) 35 99 499

Dział Sprzedaży Krajowej
tel. +48 (32) 35 99 439/427

Dział Eksportu
tel. +48 (32) 35 99 455

Dział Zbytu
tel. +48 (32) 35 99 497



13. Piła tarczowa „C"

rok produkcji: 1966 szacowana waga: 2000kg
moc: 20 kW/500V

Piła tarczowa z urządzeniem podającym o napędzie bezpośrednim za pomocą silnika elektrycznego typ SZJd54b wraz z dociskiem hydraulicznym do mocowania rury i docisku tarczy piły. Zakres średnic przecinanych rur fi4-120mm Średnica tarczy 450mm. Obroty tarczy 1610obr./min. Wymaga demontażu.

14. Szlifierka „Malkus"

rok produkcji: 1966
szacowana waga: 9440 kg
moc: 51,8kW/500V1,3kW/230V

Maszyny do szlifowania zewnętrznego rur, długość do 10 mb. Grubość zbierania od 0,01 mm do 3 mm
Wymaga demontażu.



Biuro Zarządu
tel. +48 (32) 35 99 421
fax +48 (32) 35 99 499

Dział Sprzedaży Krajowej
tel. +48 (32) 35 99 439/427

Dział Eksportu
tel. +48 (32) 35 99 455

Dział Zbytu
tel. +48 (32) 35 99 497

15. Zespół ciągarki drągowej „C"

rok produkcji: 1967 szacowana waga: 117000 kg moc: 450kW/6000V 635kW/440V 45,2kW/500V
Program produkcji stanowią rury o fi max 40 mm fi min -50 mmL;- 8m. Średnice drągów fi max. 100 mm fi min 40 mm,L=8,5 m, wydajność - 600b/h,max siła ciągu 60 Ton. Szybkość ciągnienia w granicach do 30m/min.. Obiekt składa się z zespołu ciągnienia, urządzenia załadowczego, urządzenia nawlekającego, instalacja emulsji ,instalacja smarowania drągu i zespołu wykończenia/rozwalcarz z urządzeniem podającym i odbierającym, wyciąganie drągów, urządzenie do transportu drągów sterowanych ręczne lub




automatyczne i dwóch osobnych pulpitów wspólnym dla obiektu są instalacje sprężonego powietrza, pomiar i sygnalizacja temp. oleju instalacja centralnego smarowania smarem stałym, instalacja smarowania olejem. Instalacja wody 64 a ta ostała ujęta w osobnym obiekcie. Główne napędy obiektu pracują w układzie Leonarda, zespoły magazynowe współpracujące znajdują się w maszynowni nr IV. Całość aparatury łączeniowej zabezpieczającej i i pomocniczej znajduje się na stycznikowni. Wymaga demontażu.

16. Przerzutka B podłużna z hali I-II

rok produkcji: 1966 waga ok.: 800 kg
moc: brak silnika

wózek na torach o prześwicie 785 mm z napędem linowym ,zwijanym na bęben w komorze silnikowej. Nośność 5000 kg, Szybkość jazdy 0,41 m/s, szybkość 13,3 m, przełożenie przekł.60
Nie wymaga demontażu.



Biuro Zarządu
tel. +48 (32) 35 99 421
fax +48 (32) 35 99 499

Dział Sprzedaży Krajowej
tel. +48 (32) 35 99 439/427

Dział Eksportu
tel. +48 (32) 35 99 455

Dział Zbytu
tel. +48 (32) 35 99 497

17. Waga koszowa A

rok produkcji: 1966 szacowana waga: 500 kg moc: brak silnika



Nośność wagi 10 t. Długość wagi 7 m, szerokość 3,5 m/ kosza. Długość pomostu 6 m, szerokość pomostu 1,50 m. Wymiar przewidzianej wiązki do ważenia fi 3000 do 8000 mm. Dokładność odczytu i drukowania 1 kg Mechanizm podnoszenia do podnoszenia pomostu ładunkowego o napędzie mechanicznym.
Wymaga demontażu.

18. Suwnica z trawersą prostopadłą H5

rok produkcji: 1968
szacowana waga: 27000 kg
moc: brak silników

Udźwig 5t
Ciężar : - wózka 3,732t, mostu 21,745t,
Całkowity dźwignicy 27,7961
Rozpiętość suwnicy 28m
Wymaga demontażu.



Biuro Zarządu
tel. +48 (32) 35 99 421
fax +48 (32) 35 99 499

Dział Sprzedaży Krajowej
tel. +48 (32) 35 99 439/427

Dział Eksportu
tel. +48 (32) 35 99 455

Dział Zbytu
tel. +48 (32) 35 99 497



19. Wentylator promieniowy FKS100

rok produkcji: 1962 szacowana waga: 300 kg
moc: brak silnika
Wirnik średnica 2100mm
Grubość wirnika 680mm
Średnica otworu wlotowego 1000mm
Producent – Malborska Fabryka Wentylatorów
Rok budowy 1966
Obroty silnika 735obr./min,
Moc silnika 28kW – brak silnika
Ciśnienie 120 mmH20
Wydajność 916m3/min.
Wymaga demontażu.

20. Piec grzewczy komorowy do hartowania

rok produkcji: 1954
szacowana waga: 300 kg
moc: 5,5kW/500V

Powierzchnia trzonu pieca wynosi 0,4 m2 objętość robocza pieca 0,24 m3, temperaturę jaką można osiągnąć to około 1000 *C Piec gazowy
Wymaga demontażu.



Biuro Zarządu
tel. +48 (32) 35 99 421
fax +48 (32) 35 99 499

Dział Sprzedaży Krajowej
tel. +48 (32) 35 99 439/427

Dział Eksportu
tel. +48 (32) 35 99 455

Dział Zbytu
tel. +48 (32) 35 99 497



21. Multicar skrzyniowy

rok produkcji: 1989 szacowana waga: 1750 kg moc 45 KM/33,1kW/1997cm3

Wymiary 3910x1810x2155 numer nadwozia 16940; ciężar dopuszczalny 3950 nr silnika 09699, powierzchnia ład. 3,06m2 nr ks. gwar. M58/2502/89;ładowność 2,1 t i masa właściwa. Prędkość 52 km/h; ogumienie 6,70x13; typ s-ka VD 8,8,8,5/3SRF. Nie wymaga demontażu.

22. Wózek widłowy elektryczny

rok produkcji: 1978 szacowana waga: 4800 kg moc: bateria 80V

Wózek widłowy elektryczny EV-735,
Bateria akumulatorowa 2x40x6A570
nr fabr.1980.
Nie wymaga demontażu.



Biuro Zarządu
tel. +48 (32) 35 99 421
fax +48 (32) 35 99 499

Dział Sprzedaży Krajowej
tel. +48 (32) 35 99 439/427

Dział Eksportu
tel. +48 (32) 35 99 455

Dział Zbytu
tel. +48 (32) 35 99 497

23. Suwnica z trawersą ręczną

rok produkcji: 1963 szacowana waga: 1500 kg moc: napęd ręczny

Ciągnik ręczny Q=3t, ,łańcuchowy ,łańcuch z drutu fi 13 długości 11m. Wymaga demontażu.

