OZNACZENIE	D1 P/L (90)	D2 P/L (90)	D2 P/L (80)	D3 P/L (90)	D4 L (90)	D5 L (90)	D6 P/L (90)
RYS. POGLĄDOWY							
WIDOK				od strony korytarza / od strony pokoi	od strony korytarza / od strony łazienki	od strony korytarza / od strony sali konf.	od strony korytarza / od strony sekretariatu i sali VIP
SCHEMAT							
OPIS	**Drzwi "90" pełne laminowane kolorystyka wykończenia drewnopodobna D20571 OV Cherry gold wg. próbnika SWISS KRONO, lub zbliżona. Drzwi bezprzylgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Usłojenie pionowe. okucia: KL-KL., zawiasy kryte . Izolacyjność akustyczna min. Rw ≥ 32 dB**	**Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną dębową drobnosłojstą w wybarwieniu dąb olejowosk 3408 wg. próbnika DEWRO, lub zbliżonym. Drzwi bezprzylgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Usłojenie pionowe. okucia: KL-KL., zawiasy kryte, samozamykacz. W dolnej części skrzydła podcięcie wentylacyjne min. 220cm2.**	**Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną dębową drobnosłojstą w wybarwieniu dąb olejowosk 3408 wg. próbnika DEWRO, lub zbliżonym. Drzwi bezprzylgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Usłojenie pionowe. okucia: KL-KL., zawiasy kryte, samozamykacz. W dolnej części skrzydła podcięcie wentylacyjne min. 220cm2.**	**Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną dębową drobnosłojstą w wybarwieniu dąb olejowosk 3408 wg. próbnika DEWRO, lub zbliżonym. Drzwi bezprzylgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Nad drzwiami (od strony korytarza) panel do wysokości sufitu podwieszanego (ca.40cm) Usłojenie pionowe. okucia: KL-KL, zawiasy kryte . Izolacyjność akustyczna min. Rw ≥ 32 dB**	**Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną dębową drobnosłojstą w wybarwieniu dąb olejowosk 3408 wg. próbnika DEWRO, lub zbliżonym. Drzwi bezprzylgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Nad drzwiami (od strony korytarza) panel do wysokości sufitu podwieszanego (ca.40cm). Usłojenie pionowe. Okucia: KL-KL, zawiasy kryte, samozamykacz. W dolnej części skrzydła podcięcie wentylacyjne min. 220cm2.**	**Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną dębową drobnosłojstą w wybarwieniu dąb olejowosk 3408 wg. próbnika DEWRO, lub zbliżonym. Drzwi z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Nad drzwiami (od strony korytarza) panel do wysokości sufitu podwieszanego (ca.40cm) Usłojenie pionowe. okucia: KL-KL, zawiasy kryte . Izolacyjność akustyczna min. Rw ≥ 37 dB**	**Drzwi "90" pełne fornirowane w bikolorze: 1) od strony korytarza: okleiną dębową drobnosłojstą w wybarwieniu dąb olejowosk 3408 wg. próbnika DEWRO , 2) od strony sekretariatu i sali VIP: fornirem 3D wzór frezowania - WAVE P8 (fala o rozstawie wierzchołków 8mm),grubość fornru 6mm, orzech amerykański wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV . Uwaga! Fornir 3D stosować tylko na skrzydle i panelu nad skrzydłem, boczne elementy (opaski) uciąglić do samego sufitu i wykonać w wersji gładkiej (bez frezu) Drzwi bezprzylgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm. Nad drzwiami (od strony korytarza) panel do wysokości sufitu podwieszanego (ca.40cm) Usłojenie pionowe. Od strony sekretariatu i sali VIP nad drzwiami panel wykończony jak skrzydło do wysokości sufitu (ca. 65cm) Okucia: KL-KL, zawiasy kryte . Izolacyjność akustyczna min. Rw ≥ 32 dB. Panele boczne pasować z drzwiami, zachować jednorodność materiałowo - stylistyczną.**
ILOŚĆ	L 9 szt. / P 4 szt.	L 3 szt. / P 5 szt.	L 1 szt.	L 2 szt. / P 9 szt.	L 1 szt.	L 1 szt.	L 1 szt. / P 2 szt.

OZNACZENIE	D7 P/L (90)	D8 P/L (90)	DP9 (90+50)	D10 P/L (90)
RYS. POGLĄDOWY				
WIDOK		od strony gabinetu i sali VIP / od strony przedsionka	od strony korytarza / od strony sali konf.	
SCHEMAT				
OPIS	**Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną naturalną 3D wzór frezowania - WAVE P8 (fala o rozstawie wierzchołków 8mm), grubość fornru 6mm, orzech amerykański wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. Uwaga! Fornir 3D stosować tylko na skrzydle i panelu nad skrzydłem, boczne elementy (opaski) uciąglić do samego sufitu i wykonać w wersji gładkiej (bez frezu) Drzwi bezprzylgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm. Nad drzwiami panel wykończony jak skrzydło do wysokości sufitu (ca. 65cm) Okucia: KL-KL, zawiasy kryte. Izolacyjność akustyczna min. Rw ≥ 42 dB.Uszczelka samoopadająca. Panele boczne pasować z drzwiami, zachować jednorodność materiałowo - stylistyczną.**	**Drzwi "90" pełne "surowe". Drzwi bezprzylgowe. Z ościeżnicą ukrytą. Okucia: KL-KL, zawiasy kryte. Drzwi przeznaczone do oklejenia okleiną tekstylną wraz za ścianą w której się znajdują.(widoczna tylko klamka) Uwaga druga strona skrzydła w wykończeniu okleiną dębową drobnosłojstą w wybarwieniu dąb olejowosk 3408 wg. próbnika DEWRO, lub zbliżonym. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Usłojenie pionowe. Izolacyjność akustyczna min. Rw ≥ 37 dB**	**Drzwi dwuskrzydłowe "90+50" pełne fornirowane okleiną dębową drobnosłojstą w wybarwieniu dąb olejowosk 3408 wg. próbnika DEWRO, lub zbliżonym. Drzwi z ościeżnicą regulowaną. Nad drzwiami (od strony korytarza) panel do wysokości sufitu podwieszanego (ca.40cm) Usłojenie pionowe. okucia: KL-KL., zawiasy kryte . Izolacyjność akustyczna min. Rw ≥ 37 dB**	Drzwi "90" pełne laminowane kolorystyka wykończenia drewnopodobna D20571 OV Cherry gold wg. próbnika SWISS KRONO, lub zbliżona. Drzwi bezprzylgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Usłojenie pionowe. okucia: KL-KL, zawiasy kryte , samozamykacz. W dolnej części skrzydła podcięcie wentylacyjne min. 220cm2.
ILOŚĆ	L 1 szt. / P 1 szt.	L 1szt. / P 1szt.	L 1 szt.	L 1szt. / P 1szt.

PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ

KREATOR WNĘTRZ
Bartosz Jagodziński
Torfowa 4 05-077 Warszawa
tel.: 502 528 920
www.kreatorwnetrz.pl
email: b.jagodzinski@kreatorwnetrz.pl

Inwestor: Towarzystwo Finansowe "SILESIA" sp z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 KATOWICE

obiekt: budynek nr 6 przy ul. KOR 39 w Warszawie

projektował: Bartosz Jagodziński

podpis:

temat: zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej

skala: brak/ A3

data: 10-2026

nr rys.: 12/10/TFS