

WYKOŃCZENIE ŚCIAN :

	Ściany na całej wysokości wykończyć okleiną ścienną na podłożu tekstylno-tkanym o gramaturze 451 g/m2 kolor BB-BB-13 wg. próbnika VESSTIGE lub podobną z zachowaniem tożsamych bądź lepszych właściwości oraz zbliżonym kolorze, wzorze i fakturze.
	Ściany na całej wysokości wykończyć okleiną ścienną na podłożu tekstylno-tkanym o gramaturze 451 g/m2 kolor BB-BB-14 wg. próbnika VESSTIGE lub podobną z zachowaniem tożsamych bądź lepszych właściwości oraz zbliżonym kolorze, wzorze i fakturze.
	Ściany na całej wysokości wykończyć okleiną ścienną na podłożu tekstylno-tkanym o gramaturze 452 g/m2 kolor DN2-RXT-02 wg. próbnika VESSTIGE lub podobną z zachowaniem tożsamych bądź lepszych właściwości oraz zbliżonym kolorze, wzorze i fakturze.
	Ściany na całej wysokości wykończyć okleiną ścienną na podłożu tekstylno-tkanym o gramaturze 452 g/m2 kolor D2N-RBX-02 wg. próbnika VESSTIGE lub podobną z zachowaniem tożsamych bądź lepszych właściwości oraz zbliżonym kolorze, wzorze i fakturze.
	Ściany na całej wysokości wykończyć okleiną ścienną na podłożu tekstylno-tkanym o gramaturze 452 g/m2 kolor INV-MHI,4306 wg. próbnika VESSTIGE lub podobną z zachowaniem tożsamych bądź lepszych właściwości oraz zbliżonym kolorze, wzorze i fakturze.
	Ściany na całej wysokości wykończyć okleiną ścienną na podłożu tekstylno-tkanym o gramaturze 452 g/m2 kolor INV-MHI,4301 wg. próbnika VESSTIGE lub podobną z zachowaniem tożsamych bądź lepszych właściwości oraz zbliżonym kolorze, wzorze i fakturze.
	Fototapety tematyczne - nadruk cyfrowy na tapecie winylowej o szerokości rolki ca 137cm i gramaturze min. 450gr/m2 z wbudowanym bakteriostatem i inhibitorem pleśni. Technika druku digiprint na podłożu canvas. Wzór Novia "kwitnące glicynie" nr 35 07 13 08 lub podobny. Szczegóły do konsultacji na etapie wykonawczym.
	Ściany na całej wysokości wykończyć panelami fornirowanymi 3D w okleinie naturalną 3D wzór frezowania - WAVE P8 (fala o rozstawie wierzchołków 8mm), orzech amerykański wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. Grubość fornru 6mm + warstwa usztywniająca. Rozmieszczenie zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. 
	Ściany, słupy, podciągi na całej wysokości wykończyć panelami fornirowanymi w okleinie naturalnej), dąb wybarwienie olejowosk 3408 wg. próbnika DEWRO. UWAGA! Licować z drzwiami w tymm samym kolorze. Panele łączyć na styk z opaskami drzwi. Rozmieszczenie paneli zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. 

	Ściany na całej wysokości wykończyć kamieniem naturalnym marmur Carrara Bianco - stosować pełne słaby, dyskretne użylenie - dążyć do jednorodności i dopasowania sąsiednich slabów. Grubość 20mm. Wykończenie powierzchni - satyna .
	Na całej wysokości ściany zaprojektowano panele akustyczne z trudnopalnego flicu 100% PET. Właściwości paneli ściennych: - gr. 12mm, - klasa reakcji na ogień B-s2, d0, - współczynnik redukcji hałasu NRC co najmniej 0,45 lub lepszy, - AW min. 0,3. Kolorystyka paneli: jasno szary melanż, kolor „PEBBLE" wg próbnika ZINTRA lub zbliżony. Panele ścienne o wymiarach 1220 x 2745 x 12mm z grawerowanym wzorem „Tesselate" wg katalogu zintra acoustic lub z takim samym wzorem wykonanym na centrum obróbczym CNC przez innego producenta, oraz o takich samych lub lepszych parametrach.

PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ

KREATOR WNĘTRZ
Bartosz Jagodziński
Tortowa 4 05-077 Warszawa
tel.: 502 528 920
www.kreatorwnetrz.pl
email: b.jagodzinski@kreatorwnetrz.pl

Inwestor: Towarzystwo Finansowe "SILESIA" sp z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 KATOWICE

obiekt: budynek nr 6 przy ul. KOR 39 w Warszawie
1 piętro

projektował: Bartosz Jagodziński
podpis:

temat: wykończenie scian, meble

skala: 1:50 A1
data: 10-2026
nr rys.: 8/10/TFS